



PINIKAT

TUOTESELOSTE

PiniKat on ympäristöystävällinen ja käyttäjälle turvallinen öljy, joka soveltuu asfaltin irrotusöljyksi vaativissa ympäristöolosuhteissa. PiniKat liuottaa asfalttia ja estää kuumen asfaltin tarttumisen työkaluihin, asfaltinlevityskoneen pintoihin ja kuljetuslavoihin. PiniKat soveltuu pintojen puhdistamiseen asfalttijäämistä ja jähmettyneen asfaltin poistamiseen liottamalla. PiniKat on lähes hajuton, miellyttävä käyttää eikä se pala kiinni tai karstaannu kuumaankaan pintaan niissä lämpötiloissa, joissa asfalttia tavallisesti käsitellään. PiniKat ei emulgoidu veteen.

OMINAISUUDET

Polaaristen ominaisuuksien ansiosta PiniKat tarttuu hyvin metallipintoihin ja voitelee pinnat tehokkaasti.

Hyvät suojausominaisuudet tarttumista ja korroosioita vastaan.

Hyvä lämmönkestokyky, ominaisuudet säilyvät hyvinä yli 170°C lämpötiloihin saakka.

Voidaan poistaa emäksisellä pesulla ja kevyellä harjauksella.

Voi pehmentää alkydimaaleja.

KÄYTTÖ

Täysöljynä

Käyttökohteet: Asfaltointityössä käytettävien työvälineiden, koneiden ja laitteiden puhtaanapito ja puhdistus.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuote on myrkytön ja biohajoava. Suositeltavaa käyttää PVC/ nitrilipohjaisia suojahanskoja öljyä käsitellessä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote. Huom. Vältä öljyn käytössä, käsittelyssä ja varastoinnissa sisäpuolelta alkydimaaleilla maalattuja säiliöitä tai astioita. Tuote kestää myös pakkasta.

Tekniset ominaisuudet

Viskositeetti mm ² /s 40 °C	<10
Leimahduspiste °C	>130
Tiheys g/cm ³ 20 °C	0,86
Jähmepiste °C	-10

PINIFER

Oy Pinifer Ltd • Kuormatie 2 • FI-91900 Liminka

Tel. +358 8 564 2700 • Fax +358 8 564 2710

info@pinifer.com • www.pinifer.com