



PINICOS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PiniCoc 10 d природосберегающее, биоразлагаемое масло для форм в бетонной промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Благодаря полярным свойствам масло имеет хорошее сцепление с поверхностью и смазывает ее.

Хорошо отделяется от других материалов.

Хорошие антикоррозийные свойства.

Не образует поры и не окрашивает литье.

Хорошо наносится посредством распылителя под давлением при температуре + 20°С.

Путем нанесения тонкой плёнки масла достигается наилучшее качество продукции и уменьшается расход масла.

Высокая стойкость к давлению и температуре.

Смывается теплой щелочной водой с помощью легкой очистки щеткой.

Финский продукт, запатентован фирмой «Пинифер», FI970338.

Неэмульгирован.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Получение разных изделий из бетона при заливке форм.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Масло используется в чистом виде (без вмешивания других веществ). Наносится ручным распылителем под давлением непосредственно перед заливкой.

Расход масла, как правило, от 0,5 до 1,5 дл/м² (в зависимости от материала формы и объекта применения).

Слой масла, наносимого на поверхность формы, должен быть весьма тонким, благодаря чему качество поверхности готовой продукции будет лучше.

РАБОЧАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тестировано по системе TÜV [нетоксично, биоразлагаемо (>70%/28 дней)]. Рекомендуется при обращении с маслом надеть защитные перчатки на основе ПВХ/нитрилов. По продукции имеется бюллетень безопасности. Прим! При использовании, обращении и хранении масла избегать емкости и сосуды, окрашенные с внутренней стороны алкидной краской.

Техническая характеристика

Вязкость мм ² /с 40°С	10-15
Индекс вязкости	170
Точка вспышки °С	>190
Точка застывания °С	-29
Плотность г/см ³ 20 °С	0,89



Oy Pinifer Ltd • Kuormatie 2 • FI-91900 Liminka

Tel. +358 8 564 2700 • Fax +358 8 564 2710

info@pinifer.com • www.pinifer.com