



PINISEW

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Масло PiniSew N для строгальных станков – продукт, безопасный как для потребителя, так и природы.

СВОЙСТВА

Благодаря полярным свойствам масло хорошо сцепляется с поверхностью и смазывает защищенные поверхности.

Заменяет вредный мазут.

Хорошо смазывает режущую кромку и защищает ее от коррозии.

Не образует на поверхности дерева окрашенные пятна.

Высокая температура возгорания.

Обеспечивает чистоту режущей кромки.

Продукт производства Финляндии.

Не эмульгируется (т.е. не смешивается с водой).

Легко смывается теплой водой или разбавленным щелочным/ мыльным раствором.

Обработанный продукт может быть подвержен покрытию лаком без дополнительной очистки.

Содействует отделению смолы.

ПОЛЬЗОВАНИЕ

Масло используется без разбавления.

РАБОЧАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Масло PiniSew N – нетоксично и биоразлаемо. (OECD 401) и (OECD 301F > 70%/28 дней). По продукту имеется бюллетень безопасности.

Прим! При использовании, обращении и хранении масла избегать емкости и сосуды, окрашенные с внутренней стороны алкидной краской.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PiniSew N

Вязкость мм ² /с 40 °С	10
Температуры вспышки °С	>150
Температура застывания °С	-29
Плотность г/см ³ 20 °С	0,87



Oy Pinifer Ltd • Kuormatie 2 • FI-91900 Liminka FINLAND

Tel. +358 8 564 2700 • Fax +358 8 564 2710

info@pinifer.com • www.pinifer.com